

ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

С СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ

ХФ-1006-001

ТУ ВУ 100010198.100-2024, изм. №1

Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения

Республики Беларусь № ИМ-7.116436 от 10.10.2024



от +1
до +10°C

Предназначен для хранения лекарственных препаратов,
лекарственных средств, промежуточного хранения компонентов крови
и изделий медицинского назначения

atlant.by

ЗАО «АТЛАНТ», УНП 100010198

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ

PHARMACEUTICAL

2 года
ГАРАНТИИ

10 лет
СРОК СЛУЖБЫ

- Точная установка температуры с шагом в 1 °C
- Диапазон возможного выбора температуры от +1 °C до +10 °C*
- Наличие сервисного порта для валидации температуры хранения
- Наличие системы мониторинга и датчика контроля температуры



- Кнопки управления**

 - ▲ — кнопка увеличения значения;
 - ▼ — кнопка уменьшения значения;
 - ⏻ — кнопка включения (выключения) холодильника/выход из меню;
 - set — вход в меню / подтверждение выбора
- Индикаторы**

 - ❄ — индикатор работы компрессора;
 - ✖ — индикатор работы вентилятора;
 - ⚡ — индикатор неисправности;
 - °C — символ температуры

Количество компрессоров, шт	1
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1845x705x574
Номинальный общий объем брутто, дм³	410
Номинальный полезный объем, дм³	400
Площадь полок для хранения, м²	1,2
Средняя температура полезного объема, °C	от +1 до +10*
Климатический класс	УХЛ 4.2**
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °C и температуре в отделении +8 °C, кВт·ч / сутки, не более	2,8
Масса нетто, кг, не более	70
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	60
Максимальная допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальная потребляемая мощность, Вт	300
Хладагент	R134a

* ХФ-1006-001 Предназначен для хранения лекарственных препаратов, лекарственных средств, промежуточного хранения компонентов крови и изделий медицинского назначения.
** ХФ-1006-001 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +25 °C и относительной влажности не более 80%.
*** В состав ХФ-1006-001 входят: полки, ерш, ключи замка, комплект монтажных частей системы мониторинга.



Система мониторинга температуры

Электронное управление с LED-дисплеем

Самодиагностика

Индикатор температуры

Легкое перемещение

Тангенциальный вентилятор

Статическая система охлаждения

Магнитная вставка в уплотнителе

Устойчивость к перепадам напряжения

Датчик температуры

Замок с ключами

Перевешиваемые двери

Полки металлические переставляемые

Низкий уровень шума

Экологически чистый хладагент

Звуковая сигнализация

от +1 до +10 °C